

Șurubururi Hydropanel șuruburi auto perforante și autofiletante



DESCRIERE:

Șuruburile Hydropanel sunt potrivite pentru fixarea plăcilor de fibrociment de structura metalică. Acestea pot fi auto perforante sau autofiletante.


PERFORMANȚE

Material	Aliaj oțel galvanizat		
Diametru	3.9 / 4.2		
Suport oțel - grosime	2 mm		
Forța de extracție	Max 1.4 kN		
Rezistența la tracțiune	Max 8.8 kN		
Rezistența la rupere / forfecare	Max 10.5 kN		
Protecție la coroziune	C4 cf. ISO 12944-2		
Clasa de reacție la foc	A1 cf. EN13501		
COD SAP, dimensiune, ambalare	4053601	3.9 x 32	500 buc / cutie
	4053604	4.2 x 30	200 buc / cutie
	4053605	4.2 x 40	200 buc / cutie

DOMENII DE UTILIZARE

- ▶ șuruburile Hydropanel pot fi folosite pentru compartimentări, tavane sau pardoseli; în încăperi uscate sau cu umiditate crescută, de asemenea în zonele claselor 1 și 2 conform EN 1995-1-1
- ▶ plăcile din fibrociment se fixează pe structura metalică cu ajutorul șuruburilor Hydropanel, cu o distanță maximă între acestea de 300 mm. Distanța minimă între marginea plăcii și șurub va fi de 15 mm. - Se va consulta și fișa de instalare a plăcilor din fibrociment -
- ▶ pentru înșurubarea acestora se va folosi capul Philips PH2
- ▶ șuruburile Hydropanel sunt prevăzute la capăt cu două "aripi", după perforarea plăcilor acestea se vor rupe automat la prinderea în structura metalică și nu este necesară o pregătire a sistemului de placă și structură.

	Grosime structură metalică	Hydropanel		
		3.9 x 32	4.2 x 30	4.2 x 40
Placare simplă	0.6 - 0.9 mm	V		
	0.9 - 2 mm		V	
Placare dublă	0.6 - 0.9 mm		V	V
	0.9 - 2 mm			V



Șurub auto perforant
cod 4053604
cod 4053605



Șurub autofiletant
cod 4053601



Rezistență la apă



Performanță tehnică



Durabilitate

INSTRUCȚIUNI PENTRU DEPOZITARE, MANEVRARE ȘI INSTALARE

Alegerea șuruburilor pentru fixarea plăcilor din fibrociment se face în funcție de numărul de plăci necesare și recomandate de producător pentru fiecare tip de sistem, astfel încât să depășească cu minim 1 cm intradosul structurii metalice.

Distanțele dintre șuruburi pentru fixarea plăcilor din fibrociment în cazul:

- ▶ **Placare dublă** - pentru prima placare distanța de fixare între axele șuruburilor este de 60 cm, iar pentru a doua placare de maxim 30 cm.
- ▶ **Placare simplă** - distanța de fixare între axele șuruburilor este de maxim 30 cm.

MĂSURI DE PROTECȚIE:

Șuruburile Hydropanel nu sunt clasificate în categoria produselor cu grad de pericolozitate.

La montajul șuruburilor în plăcile din fibrociment se recomandă ca montatorul să utilizeze la fixarea plăcilor, mască, mănuși și ochelari de protecție.



Clasa de reacție la foc: A1
Clasa de protecție la coroziune: C4

Etex Building Performance S.A.
Str. Vulturilor 98, etaj 5-6, 030857 București,
Sector 3, România
Tel. (+40) 312 24 01 00
Fax (+40) 312 24 01 01
www.siniat.ro