

APLICAȚII SUPLIMENTARE

- ▶ imitație de cărămidă aparentă
- ▶ aspect vintage de tencuială fără finisare
- ▶ imitație de piatră



SUNĂ PENTRU
O DEMONSTRAȚIE!

Nume _____

Telefon _____

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.

Str. Vulturilor, nr. 98, et. 5-6
sector 3, București
Tel.: (+4) 031 224 01 00
Fax: (+4) 031 224 01 01
www.siniat.ro
siniat.ro@etexgroup.com

 **siniat**
Shaping the way you build



**ADERA
Fybros**

Tencuială armată
cu fibră de sticlă

ÎNLOCUIEȘTE UTILIZAREA
PLASEI DIN FIBRĂ DE STICLĂ

PREVINE APARIȚIA
FISURILOR ÎN TIMP

REZISTĂ LA
DEFORMĂRI



Vezi filmele de prezentare ale
produselor noastre pe canalul
de youtube Siniat România

AVANTAJE

- ▶ Înlocuiește utilizarea plasei din fibră de sticlă - cost redus pentru material (fără plasă) și manoperă
- ▶ Rezistă la deformări
- ▶ Previne apariția fisurilor în timp
- ▶ Aderă excelent la suprafața suport
- ▶ Izolează termic
- ▶ Reglează umiditatea încăperii
- ▶ Este incombustibil
- ▶ Se aplică rapid - număr redus de operațiuni (nu se mai aplică plasă)
- ▶ Se poate aplica între 6 - 40 mm într-un strat - mai economic decât produsele multistrat
- ▶ Consum specific redus
- ▶ Poate fi finisată până la Q3, în funcție de tipul de aplicare - costuri mai mici pentru gletuire
- ▶ Timp de lucru extins - permite o a doua etapă de finisare pentru a obține o suprafață mai bună
- ▶ Este o tencuială "caldă" datorită proprietății naturale a ipsosului
- ▶ Este o tencuială "ușoară". Structura clădirii va fi mai puțin încărcată în comparație cu alte soluții cum ar fi tencuielile de ciment care sunt mai grele și mai necesită și 2-3 straturi de glet

DOMENII DE UTILIZARE

- ▶ Pentru tencuieli interioare (pereți, tavane) rezistente la deformări (cărămidă, BCA, beton)
- ▶ La îmbinările dintre tipuri diferite de suport (beton-cărămidă; beton-BCA; cărămidă-BCA)
- ▶ Pentru renovări
- ▶ Pentru tencuieli prelucrate ornamental - tip "Vintage"
- ▶ Pentru a acoperi diferite tipuri de instalații (cum ar fi sistemele de răcire / încălzire)

CONDIȚII DE APLICARE

- ▶ Temperatură de lucru: 5-35 °C
- ▶ Umiditate < 60%
- ▶ Prepararea pastei: cu mixerul sau manual
- ▶ Aplicare manuală într-un singur strat și/ sau în straturi succesive în funcție de grosimea dorită
- ▶ În cazul aplicării în straturi, al doilea strat se aplică la interval de cca. 60 de minute

SIMULARE DE COSTURI

Componentă calcul	Tencuială ipsos ADERA Fybro	UM	Tencuială var ciment armată cu plasă de fibră	UM	Adeziv armat cu plasă de fibră	UM
Preț pe sac	30	ron/25 kg	19	ron/40 kg	15	ron/25 kg
Consum specific	8	kg/mp	15	kg/mp	15	kg/mp
Preț tencuială /m ²	8.00	ron/mp	7.13	ron/mp	9.00	ron/mp
Manoperă	20	ron/mp	17	ron/mp	20	ron/mp
Plasă de fibră	0	ron/mp	2	ron/mp	2	ron/mp
Glet încărcare	0	ron/sac	18	ron/sac	18	ron/sac
Consum specific glet încărcare/m ² /3 mm	0	kg/mp	4	kg/mp	4	kg/mp
Cost glet încărcare la 4 mm (două straturi)	0	ron/mp	3.6	ron/mp	3.6	ron/mp
Glet finisare	30	ron/sac	28	ron/sac	30	ron/sac
Consum specific glet finisare la 1 mm	0.6	kg/mp	0.6	kg/mp	0.6	kg/mp
Cost glet finisare la 1 mm	0.9	ron/mp	0.84	ron/mp	0.9	ron/mp
Manoperă glet încărcare 2 straturi	0	ron/mp	14	ron/mp	14	ron/mp
Manoperă glet finisare	7	ron/mp	7	ron/mp	7	ron/mp
Total cost	35.90	ron/mp	51.57	ron/mp	56.50	ron/mp

*Prețurile pe sac sunt orientative și pot varia în funcție de prețurile aplicate în piață la un moment dat

**Timpii de uscare pot varia în funcție de temperatura din încăperea, umiditatea din atmosferă și curenții de aer



ADERA FybRO ÎȚI REDUCE DIN COSTURI

- aplicare cu 30-50% mai rapidă (față de un perete pe care se montează plasă)
- aspect impecabil
- previne apariția fisurilor
- fără plasă de fibră de sticlă
- fără glet de nivelare
- fără manoperă pentru plasă și glet de nivelare