



**APLICATĂ
LA 8:00**



**UTILIZATĂ
LA 12:00**



TRAFIX^{4H}

Șapă autonivelantă
cu întărire rapidă
în **doar 4 ore**



Autonivelantă



Consum redus



Grosime 2-20 mm

TRAFIX^{4H}

NOU

ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ

CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ ÎN DOAR 4 ORE

Pentru nivelarea și finisarea pardoselilor

TRAFIX^{4H} - șapă autonivelantă pe bază de ipsos, destinată utilizării în interior, pentru nivelarea și finisarea pardoselilor, înainte de aplicarea straturilor finale precum **parchet, mochetă, linoleum, PVC** sau **plăci ceramice**.



PARCHET



MOCHETĂ /
LINOLEUM



PLĂCI
CERAMICE



2-20 mm



Urmărește canalul Siniat România pentru sfaturi utile despre folosirea corectă a produselor noastre

Beneficii:

- **Timp de întărire redus** - permite reluarea traficului pietonal după doar 4 ore
- **Autonivelare excelentă** - nivelare rapidă și ușoară
- **Aderență ridicată pe o varietate de suporturi**
- **Consum redus de material**
- **Oferă o suprafață perfect plană, compactă și fără pori**
- **Fără contracții la uscare**
- **Produs ecologic, prietenos cu mediul**

Performanțele produsului:

Timp de lucru	min. 30 minute
Necesar apă	10 litri/sac (0.4 litri /kg)
Rezistența la încovoiere	min. 5 N/mm ²
Rezistența la compresiune	min. 12 N/mm ²
Temperatura de aplicare	+5°C - 35°C
Consum specific	1,2 kg/m ² /mm
Grosime strat într-o singură aplicare	2-20 mm

Declarație de performanță	✓
Fișă tehnică	✓
Fișă cu date de securitate	✓

Află mai multe aici:



Recomandări:

1. Pregătirea suportului:



Suprafața trebuie să fie stabilă, curată și amorsată corespunzător, în special în cazul suporturilor foarte absorbante sau din beton. Este recomandată amorsarea cu **Adera Primer Universal**.



Suportul nu trebuie să prezinte fisuri. După inspecție, se aspiră temeinic și se aplică amorsa adecvată cu pensula sau trafaletul.



Temperatura mediului de lucru și a suportului trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 35°C.

Orice substanță care poate afecta aderența (praf, grăsimi, reziduuri) trebuie îndepărtată prin șlefuire, frezare sau sablare.

2. Prepararea materialului:



Se folosesc doar vase și unelte curate.

Pulberea se adaugă treptat în apă, niciodată invers.



Pentru un sac de 25 kg, se adaugă 10 litri de apă curată și se amestecă cu un mixer la turație redusă, timp de 2-3 minute, până la obținerea unei paste omogene, fără aglomerări.

3. Aplicarea șapei:



Materialul proaspăt se toarnă pe suportul pregătit.



Se distribuie și nivelează cu o gletieră dințată sau un dreptar, asigurând o grosime uniformă a stratului.

4. Dezaerarea:



Pentru eliminarea bulelor de aer și obținerea unei suprafețe netede, se folosește o rolă cu țepi imediat după turnare.

Dacă este necesară deplasarea pe suprafața proaspăt turnată, se recomandă purtarea de saboți cu țepi.

Domenii de utilizare:

Produsul este destinat utilizării în interior, pentru nivelarea și finisarea pardoselilor, înainte de aplicarea straturilor finale precum **parchet, mochetă, linoleum, PVC** sau **plăci ceramice**. Se poate utiliza în clădiri **rezidențiale, comerciale** și alte suprafețe cu **trafic moderat**.



Este compatibil cu suporturi precum beton, șape pe bază de ciment, anhidrit sau alte suprafețe existente corespunzător pregătite.

Se aplică în straturi de **2-20 mm grosime**, asigurând o suprafață perfect plană.

Nu este recomandată aplicarea pe suporturi din material plastic sau metal.

Termen de valabilitate:

9 luni de la data înscrisă pe sac.



Transport, depozitare și manipulare

Se transportă și se depozitează protejat de intemperii.

Se recomandă utilizarea echipamentului individual de protecție: ochelari de protecție, mască de praf și, în cazul utilizării prelungite, mănuși de lucru.

Se evită uscarea prea rapidă a stratului proaspăt turnat. Se protejează suprafața împotriva razelor directe ale soarelui, curenților de aer și condițiilor termice extreme sau de îngheț.

În primele 3 ore de la aplicare, se recomandă păstrarea ușilor și ferestrelor închise pentru a preveni uscarea neuniformă.

Se evită expunerea la aer uscat, vânt sau surse directe de căldură, care pot afecta procesul de întărire și aspectul final al suprafeței.



Echipa comercială

Bogdan Apreotesei - Area Sales Manager
Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, Iași, Neamț, Suceava,
Vaslui, Vrancea
0740 312 250
bogdan.apreotesei@etexgroup.com

Cosmin Ghiță - Area Sales Manager
București, Ilfov, Giurgiu
0756 038 724
cosmin.ghita@etexgroup.com

Daniel Chirulescu - Area Sales Manager
Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Ialomița,
Prahova, Tulcea
0740 092 000
daniel.chirulescu@etexgroup.com

Dinu Nimaș - Area Sales Manager
Alba, Arad, Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș,
Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu
0745 081 944
dinu.nimas@etexgroup.com

Laurențiu Dumitru - Area Sales Manager
Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți,
Olt, Teleorman, Timiș, Vâlcea
0755 036 297
laurentiu.dumitru@etexgroup.com

Leonard Roca - Area Sales Manager
Covasna, Harghita
0742 240 861
leonard.roca@etexgroup.com

Echipa tehnică

Ciprian Ionaș - Expert Tehnic
Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, Iași, Neamț, Suceava,
Vaslui, Vrancea, Tulcea
0743 047 674
ciprian.ionas@etexgroup.com

Cristian Dumitru - Expert Tehnic
Argeș, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța,
Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova,
Teleorman, Vâlcea
0745 751 089
cristian.dumitru@etexgroup.com

Leonard Roca - Expert Tehnic
Alba, Bistrița Năsăud, Covasna, Cluj, Harghita,
Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu
0742 240 861
leonard.roca@etexgroup.com

Marian Topolniceanu - Expert Tehnic
Arad, Bihor, Caraș Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara,
Mehedinți, Timiș
0735 736 299
marian.topolniceanu@etexgroup.com



Inovație de peste 110 ani

Prezent în 45 de țări, Grupul Etex inspiră lumea să construiască spații sigure, sustenabile, inteligente și estetice, cu un spectru larg de soluții ușoare.

De la sisteme modulare inovatoare, la sisteme de top din fibrociment și gips-carton.

De la aplicații de înaltă performanță pentru tencuirea pereților și placarea fațadelor, până la protecție împotriva focului și izolație pentru construcții.

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor 98, et. 5-6, Sector 3, București
031 224 01 00 | siniat.ro@etexgroup.com

Ne găsiți și pe

 /siniat.romania

 @siniatromania

 Siniat Romania



Pentru detalii și soluții,
vizitați **www.siniat.ro**

Ediția iulie 2025

Imaginile din prezentul pliant sunt cu titlu de prezentare.